

Для руководителя

- Мастер-настройка параметров частотного преобразователя под задачу клиента.
- Консультация по вопросам применения, помощь в подборе для конкретных задач, техническая поддержка, начиная с этапа формирования заказа, а также после введения оборудования в эксплуатацию. Если мы не можем сразу ответить на вопрос, предоставляем обратную связь от производителя в течении 24 часов
- Повышенная перегрузочная способность 180% от номинала в течении 10/20 сек.
- Возможность выбора векторного бессенсорного SVC, векторного управления с разомкнутым контуром FVC или скалярного V/f режима
- Штатная съемная панель с возможностью записи и копирования параметров ПЧ
- Программное обеспечение для ПК
- «Тяжелый» пуск
- Изменение логики управляющих клемм NO/NC в соответствии с технологической задачей
- Управление работы и привода как по скорости, так и по крутящему моменту
- Кастомизация под задачу одним параметром меню:
 - универсальная модель
 - насосное применение
 - воздушные компрессоры
 - намоточное оборудование
 - вентиляторы
 - шпиндели в машиностроении
 - экструдеры
 - высокоскоростные электродвигатели
- Поддержка складского наличия под производственную программу клиента
- Функциональное замещение продукции ABB, Schneider Electric, Danfoss и др. из недружественных стран.
- Продукция сертифицирована в соответствии с ТРТС004/2011 ("О безопасности низковольтного оборудования") и ТРТС020/2011 ("Электромагнитная совместимость технических средств"), имеет маркировку ЕАС
- Гибкая ценовая политика от официального импортера